

# Apprêt 56170

## DESCRIPTION

L'apprêt 56170 est un apprêt à base de bitume et de solvant ayant une viscosité rendant l'apprêt applicable à la brosse ou au pistolet, rencontrant la norme O.N.G.C. 37-GP-9M.

## UTILISATION

Pour apprêter et sceller les surfaces absorbantes afin d'améliorer l'adhésion des produits asphaltés. Utilisez pour apprêter le béton, la maçonnerie et autres surfaces similaires

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

COULEUR	Noir
POIDS SEC PAR VOLUME	37% (approx.)
DENSITÉ	0,867 kg/l
COUVERTURE	1-2 l par 10 m <sup>2</sup>
TEMPS DE SÉCHAGE	à 20°C, 50% humidité, 2 hrs sec au toucher
TEMPÉRATURE D'UTILISATION	-30°C à 85°C (-22°F à 185°F)
INFLAMMABILITÉ	Combustible

## APPLICATION

Peut être appliqué à l'aide d'une brosse, d'un rouleau ou par pulvérisation. Laisser sécher l'apprêt 56170 avant d'appliquer la membrane.

## LIMITATIONS

Ne pas appliquer sur la houille de brai.

## PRÉPARATION

Les surfaces doivent être sèches et libres de poussières, saletés, graisses ou autres matières étrangères.

Les Membranes Hydrotech Corp. demeure la propriétaire intellectuelle du contenu et des méthodes décrites ci-jointes. Toute reproduction complète ou partielle de celle-ci est strictement interdite sans l'accord de Les Membranes Hydrotech Corp. Nous espérons que cette information vous sera utile. Cette information est basée sur des connaissances et des données considérées comme véritable et correctes, elle est offerte à l'intention de l'utilisateur à titre de considération, de vérification et d'étude. Cette information est sujette à tout changement sans préavis. Le choix des produits et de l'application décrite ci jointe pour une utilisation spécifique demeure l'entière responsabilité de l'utilisateur. Veuillez lire les recommandations et les suggestions en conjonction avec les conditions de vente applicable aux produits vendus par Les Membranes Hydrotech Corp. incluant les clauses dérogatoires relatives à la conformité des produits à une utilisation, une fin ou une affectation particulière.